

Šperploča Breza protuklizna 120/120 g, EN 314-2KL3, 7-slojeva

Šifra proizvoda	Debljina	Dužina	Širina
01513/0112	9 mm	1.250 mm	2.500 mm

Šperploča breza protuklizna je presvučena tamnosmeđim filmom od fenolne smole s neklizajućim sitotiskom s obje strane. Proizvod se koristi kao podni materijal u transportnoj industriji, kao na primjer za prikolice, prikolice za prijevoz konja i željezničke vagoni, ali i za građevinske projekte kao što su skladišta, utovarne rampe i skele.

Šperploča je univerzalno primjenjiv materijal za primjenu tehničkih podova.



- univerzalna podna obloga
- otpornost na habanje
- protukliznost

- razne vrste prikolica
- željeznički vagoni
- skladišta
- rampe za utovar
- skele

KARAKTERISTIKE

E1 prema DIN EN 16516

SPECIFIKACIJA

Debljina	9 mm
Širina	2.500 mm
Dužina	1.250 mm
Težina	19,69 kg
Šperploča	
Vrsta drva	Breza
Površina	hrapavo/ hrapava
Površinska struktura	Zbrka

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/sperploca/sperploca-protuklizna/sperploca-breza-protuklizna-120120-g--en-314-2kl3--7-slojeva-p17598779>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Šperploča

Debljina površinskog sloja (g/m ²)	120/120
Razred ljepljnja	EN 314-2/KL3

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/sperploca/sperploca-protuklizna/sperploca-breza-protuklizna-120120-g--en-314-2kl3--7-slojeva-p17598779>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

