

purenit® ploča 550 MD

Šifra proizvoda Debljina D x Š
20823/0015 **15 mm** **2.440 x 1.220 mm**

purenit® je više-funkcionalan materijal kojeg karakterizira visoka toplinska izolacija na bazi tvrde poliuretanske pjene. Proizvod je kompaktan što ga čini pogodnim za obradu strojevima za obradu drva.

Kao visokokvalitetna sirovina, koja se može koristiti kao ispuna u prozorskim elementima, kao osnovni materijal u vlažnim prostorijama ili kao sirovina za visokokvalitetna vanjska vrata – purenit® postavlja standarde.

Svejedno da li u stambenim, komercijalnim ili industrijskim prostorima, u kuhinjama, laboratorijima, vlažnim, SPA prostorima ili hotelu, korištenje purenit® ploča idealno je za sve ona područja u kojima se konvencionalni materijali ne mogu koristiti, npr. zbog povećane količine vlage, kao rješenje za svjetlosnu i toplinsku izolaciju ili gdje se očekuju termička i kemijska opterećenja.



KARAKTERISTIKE



Otpornost na smrzavanje



Velika otpornost



Pogodno za vanjski prostor



Mogućnost lijepljenja



Mogućnost recikliranja



Otpornost na kemikalije



EN 13501-1: A1



SPECIFIKACIJA

Debljina	15 mm
Širina	1.220 mm
Dužina	2.440 mm
Težina	24,559 kg

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/funkcionalni-materijal-purenitr-ploca-550-md-p3515460>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Ploča

primjena u vlažnom prostoru	Da
Pogodno za vanjsku primjenu	Da

Ploča od krute pjene

Primjena

Kao baza za sendvić elemente, Za auto industriju (npr. kamp kućice, vagoni, brodovi, gospodarska vozila itd.), Kuhinjske radne ploče, Izrada broskog namještaja, Izrada namještaja za kupaonice, Ljepljenje u suhom i mokrom prostoru, fasade, Profili ili lajsne

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/funkcionalni-materijal/-purenitr-ploca-550-md~p3515460>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

